

M4.1 WL

D3
DIGITAL WIRELESS
TRANSMISSION



NL

Art. nr. 30045

FUNCTIES EN FEATURES

1. Actuele snelheid
2. Dagafstand
3. Rijtijd
4. Gemiddelde snelheid (2 komma cijfers)
5. Maximale snelheid (2 komma cijfers)
6. Deeltijd teller (handmatige stopwatch, die alleen tijdens het rijden telt)
7. Deeltijd afstandteller (telt afgelegde afstand in de deeltijd)
8. Navigator teller, tweede dagafstand teller, vooruit/achteruit telling, instelbaar
9. Klok (12/24 h modus met am/pm-weergave)
10. Trapfrequentie optioneel*
11. Gemiddelde trapfrequentie*
12. Maximale trapfrequentie*
13. Actuele temperatuur
14. Totale afstand fiets 1
15. Totale afstand fiets 2
16. Totale afstand totaal
17. Totale rijtijd fiets 1
18. Totale rijtijd fiets 2
19. Totale rijtijd totaal
20. Vergelijking van de huidige met de gemiddelde snelheid (indicatorpijl)

Hoogte functies

21. Actuele hoogte
22. Actuele stijging/daling
21. Hoogtemeters bergaf
22. Maximale hoogte
23. Gemiddelde stijging
24. Maximale stijging
25. Hoogtemeters bergop
26. Gemiddelde daling
27. Maximale daling
28. Jaarlijkse hoogtemeters bergop fiets 1
29. Jaarlijkse hoogtemeters bergop fiets 2
30. Jaarlijkse hoogtemeters bergop totaal
31. Jaarlijkse hoogtemeters bergaf fiets 1
32. Jaarlijkse hoogtemeters bergaf fiets 2
33. Jaarlijkse hoogtemeters bergaf totaal
34. Maximale hoogte met fiets 1
35. Maximale hoogte met fiets 2

* Trapfrequentiezender VDO 3012 vereist

1 →

M4.1 WL

D3 
DIGITAL WIRELESS
TRANSMISSION



Art. nr. 30045

ANDERE FEATURES M4.1 WL

- *D3 digitale draadloze overdracht voor snelheid*
- *Grote weergave van de snelheid*
- *Actuele hoogte permanent in het display*
- *Volledige tekstweergave in DE/GB/FR/IT/ES/NL/PL*
- *Snelheidsweergave in 0,2 kmh / mph-stappen*
- *2 starthoogtes instelbaar*
- *Kalibratie via hoogte of luchtdruk boven NAP*
- *Automatische hoogtecorrectie tijdens het transport*
- *Gegevensopslag bij het vervangen van de batterij (gegevens en instellingen)*
- *Batterijwaarschuwing bij lage batterijstand (computer en zender)*
- *Display verlichting*
- *Voor 2 fietsen te gebruiken, gescheiden geheugen voor elke fiets*
- *Wielmaten instelbaar d.m.v. wielomtrek of geïntegreerde bandentabel*
- *Display slaapmodus na 5 minuten pauze*
- *Auto start/stop bij het wegrijden na een pauze (met motion sensor)*
- *Twist-clickhouder voor stuur- of voorbouwmontage*

M4.1 WL

D3 
DIGITAL WIRELESS
TRANSMISSION



Art. nr. 30045

TECHNISCHE GEGEVENS

Computer:	ong. 45 H x 35 B x 16 D mm
Beeldscherm:	ong. 34 H x 24 B mm
Gewicht computer:	ong. 25 g
Gewicht stuurhouder:	ong. 10 g
Batterij computer:	3 V, type 2032
Batterijlevensduur computer:	ong. 1 jaar (ong. 10.000 km/6.000 mi)
Batterij snelheidszender:	3 V, type 2032
Batterijlevensduur snelheidszender:	ong. 1 jaar (ong. 10.000 km / 6.000 mi)
Temperatuurweergavebereik van het scherm:	-20 tot +70 °C or -4 tot +158 °F
Snelheidsbereik:	bij wielmaat 2155 mm: min. 2.5 km/u, max. 199 km/u
Rijtijd-meetbereik:	tot 99:59:59 UU:MM:SS
Dagritsteller-meetbereik:	tot 9.999,99 km of mi
Deel-tijd-meetbereik:	99:59:59 UU:MM:SS
Deel-afstand-meetbereik:	tot 9.999,99 km of mi
Navigator-meetbereik:	van -99,99 tot +999,99 km of mi
Meetbereik totale kilometers fiets 1:	tot 99.999 km of mi
Meetbereik totale kilometers fiets 2:	tot 99.999 km of mi
Meetbereik totale kilometers totaal:	tot 199.999 km of mi
Meetbereik totale rijtijd fiets 1:	9.999:59 UUUU:MM
Meetbereik totale rijtijd fiets 2:	9.999:59 UUUU:MM
Meetbereik totale rijtijd totaal:	19.999:59 UUUUU:MM

M4.1 WL

D3
DIGITAL WIRELESS
TRANSMISSION



Art. nr. 30045

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte-meetbereik:	van -999 m tot +4999 m (-999 tot 16.999 ft)
Jaarlijkse hoogtemeters bergop fiets 1:	tot 99.999 m/ft
Jaarlijkse hoogtemeters bergop fiets 2:	tot 99.999 m/ft
Jaarlijkse hoogtemeters bergop totaal:	tot 199.999 m/ft
Jaarlijkse hoogtemeters bergaf fiets 1:	tot 99.999 m/ft
Jaarlijkse hoogtemeters bergaf fiets 2:	tot 99.999 m/ft
Jaarlijkse hoogtemeters bergaf totaal:	tot 199.999 m/ft
Maximale hoogte met fiets 1:	max. 4.999 m/16.999 ft
Maximale hoogte met fiets 2:	max. 4.999 m/16.999 ft
Wielomtrek-instelbereik:	van 100 mm tot 3999 mm (3,9 tot 157,4 inch)